


※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	
28	24

数量	ハブ寸法	電源電圧 (V)	型録番号	※2 グローブの色	定格	質量 (kg)
			EPL 71400	Ⓡ Ⓞ	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V	3
			EPL 71500	Ⓡ Ⓞ		
			EPL 71600	Ⓞ Ⓞ		

※2. 記号 Ⓡ はRED, Ⓞ はGREEN, Ⓞ はWHITE, および Ⓞ はORANGEを表します。

注) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッティングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EPL パイロットランプ 単式																											
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3	第3角法	単位: mm																									
検定型式		EXY 71600		承認	検図	製図	設計																								
検定番号		第 T63881 号		機 寸	安 部																										
保護等級		IP65																													
<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4 六角穴付</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ガード</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>白色塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </table>				6	接地端子	ステンレス鋼	M4	5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	ガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	2	端子箱	鋳鉄	塗装	1	本体	アルミニウム鋳物	塗装	 <b>伊東電機株式会社</b>			
6	接地端子	ステンレス鋼	M4																												
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付																												
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																												
3	ガード	アルミニウム鋳物	白色塗装																												
2	端子箱	鋳鉄	塗装																												
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装																												
品番	部品名	材質	摘要	作成	2010-10-29	図番	<b>HK813330</b>																								