



※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	
28	24

数量	ハブ寸法	電源電圧 (V)	型録番号	※2 グローブの色	定格	質量 (kg)
			EPL 91400	Ⓡ Ⓞ	電球: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) トランス電源電圧 AC 100~110V 200~220V 400~440V	3
			EPL 91500	Ⓡ Ⓞ		
			EPL 91600	Ⓞ Ⓞ		

※2. 記号 Ⓡ はRED, Ⓞ はGREEN, Ⓞ はWHITE, および Ⓞ はORANGEを表します。

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EPL パイロットランプ 単式				水素適用品																														
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法		単位: mm																														
検定型式		EXY 91600		承認		検図		製図																														
検定番号		第 T63870 号		設計		機 寸		安 部																														
保護等級		IP65		伊東電機株式会社																																		
品番		2010-10-29								図番		HK813338																										
6	接地端子	ステンレス鋼	M4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>部品名</th> <th>材質</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>接地端子</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M4 六角穴付</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>錠締ボルト</td> <td>ステンレス鋼</td> <td>M6 六角</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ガード</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>白色塗装</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>端子箱</td> <td>鋳鉄</td> <td>塗装</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>本体</td> <td>アルミニウム鋳物</td> <td>塗装</td> </tr> </tbody> </table>							品番	部品名	材質	摘要	6	接地端子	ステンレス鋼	M4	5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	3	ガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	2	端子箱	鋳鉄	塗装	1	本体	アルミニウム鋳物	塗装
品番	部品名	材質	摘要																																			
6	接地端子	ステンレス鋼	M4																																			
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付																																			
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																																			
3	ガード	アルミニウム鋳物	白色塗装																																			
2	端子箱	鋳鉄	塗装																																			
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装																																			
5	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付																																			
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角																																			
3	ガード	アルミニウム鋳物	白色塗装																																			
2	端子箱	鋳鉄	塗装																																			
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装																																			