



ケーブル引込口パッキン選定表

パッキン番号	適合ケーブル外径 (公称)	使用ケーブル例 (3PNCT)
28-18	16 ~ 18	3心 2.0mm ² , 3心 3.5mm ² , 4心 2.0mm ²
28-20	18 ~ 20	3心 5.5mm ² , 4心 3.5mm ²
28-21	20 ~ 21	3心 8.0mm ² , 4心 5.5mm ²
28-22	21 ~ 22	

パッキン番号をご指定下さい。
 ご指定のない場合は、パッキン番号 28-20を付属致します。

数量	型録番号	ハブ寸法	極数	定格電圧	定格電流	内蔵配線用遮断器	最大引込電線	質量 (kg)	
	EXC 1620	22 上一方出	3(2+E)	AC220V	30A	型式: NF32-SV (三菱電機製) フレーム: 30A 極数: 3 しゃ断容量: AC 440V 2.5kA 230V 7.5kA 基準周囲温度: 40℃	14mm ²	8.5	
	EXC 1621	22 下一方出						8.5	
	EXC 1622	28 上一方出						8.5	
	EXC 1623	28 下一方出						8.5	
	EXC 1624	22 上下二方出						10.2	
	EXC 1625	28 上下二方出						10.2	
	EXC 1650	22 上一方出	4(3+E)					AC440V	8.5
	EXC 1651	22 下一方出							8.5
	EXC 1652	28 上一方出							8.5
	EXC 1653	28 下一方出							8.5
	EXC 1654	22 上下二方出							10.2
	EXC 1655	28 上下二方出							10.2
	EXC 1510	22 上一方出		8.5					
		22 下一方出		8.5					
		28 上一方出		8.5					
		28 下一方出		8.5					
		22 上下二方出		10.2					
		28 上下二方出		10.2					

数量	部品名	材質	摘要
	16 取付脚	鋼	溶融亜鉛メッキ (塗装なし)
	15 接地端子	ステンレス鋼	M6 六角ボルト
	14 クランプ錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付ボルト
	13 防水カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	12 クランプ	アルミニウム鋳物	塗装
	11 端子箱カバー錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付ボルト
	10 本体カバー錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角ボルト
	9 締付リング	アルミニウム鋳物	塗装
	8 ハンドル	合成樹脂	黒色
	7 ベルマウス	アルミニウム鋳物	塗装
	6 プラグケース	アルミニウム鋳物	塗装
	5 ソケットケース	アルミニウム鋳物	塗装
	4 端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	3 本体カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	2 端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
	1 本体	アルミニウム鋳物	塗装

摘	尺度	1/4	名称	耐圧防爆型			
	図法	第3角法		EXC コンセント 30A			
要	単位	mm	防爆構造	d 2 G4	検定番号	第 T1094 号	
			承認	検	図	製	設計
			磯村			安部	
			伊東電機株式会社				
作成	2012-5-1		図番	HK518081			△3