


結線図



ハブ寸法	ハブの高さ H
16	20
22	20
28	24

ご指定欄			型録番号	定格			質量
数量	ハブ寸法	プラグのパッキン番号 又はケーブル		極数	電圧	電流	
			EXC 71100	3 (2+E)	AC 250V	15A	3.2kg

プラグのパッキン番号選定表

パッキン番号	適合ケーブル外径 (公称)	使用ケーブル例(3PNCT)
15S	13~15	
16S	15~16	3種3心 2.0mm ²
17S	16.5~17	

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

2) ハブ寸法が28の場合、
※1: 145, ※2: 305 となります。

3) プラグのパッキン番号のご指定がない場合は、パッキン番号16Sを付属致します。

名称				耐圧防爆型 EXC コンセント 15A 単式				
10	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 2 G5	尺度: 1/3	第3角法	単位:mm
9	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付	検定型式	EXC 71100	承認	検図	製図
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	検定番号	第 T63729 号	磯村	安部	設計
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	保護等級	IP43			
6	クランプ	アルミニウム鑄物	塗装	伊東電機株式会社				
5	ベルマウスグランド	アルミニウム鑄物	塗装					
4	プラグ本体	アルミニウム鑄物	塗装	作成	2010-10-5	図番	HK813275	
3	防水カバー	アルミニウム鑄物	塗装					
2	端子箱	鑄鉄	塗装					
1	本体	アルミニウム鑄物	塗装					
品番	部品名	材質	摘要					