



ハブ寸法	ハブの高さ H
16	20
22	20
28	24

ご指定欄			型録番号	定格			質量
数量	ハブ寸法	プラグのパッキン番号 又はケーブル		極数	電圧	電流	
			EXC 91100	3 (2+E)	AC 250V	15A	3.2kg

プラグのパッキン番号選定表

パッキン番号	適合ケーブル外径 (公称)	使用ケーブル例(3PNCT)
15S	13~15	
16S	15~16	3種3心 2.0mm ²
17S	16.5~17	

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグラウンド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。
2) ハブ寸法が28の場合、※1:145, ※2:305となります。
3) プラグのパッキン番号のご指定がない場合は、パッキン番号16Sを
付属致します。

名称				耐圧防爆型				水素適用品	
				EXC コンセント 15A					
				単式					
10	接地端子	ステンレス鋼	M4	防爆構造	d 3a G5	尺度: 1/3	第3角法	単位:mm	
9	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角穴付	検定型式	EXC 91100	承認	検図	製図	設計
8	錠締ボルト	ステンレス鋼	M4 六角穴付	検定番号	第 T63728 号	磯村	安部		
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	保護等級	IP43				
6	クランプ	アルミニウム鑄物	塗装	伊東電機株式会社					
5	ベルマウスグラウンド	アルミニウム鑄物	塗装						
4	プラグ本体	アルミニウム鑄物	塗装	作成	2010-10-5	図番	HK813277		
3	防水カバー	アルミニウム鑄物	塗装						
2	端子箱	鑄鉄	塗装						
1	本体	アルミニウム鑄物	塗装						
品番	部品名	材質	摘要						