



数量	ご指定欄				型録番号	定格電圧 (3相)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製) 型式: NV63-SV (TBL付) 極数: 3 動作時間: 0.1s以内		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42) 下(最大42)	容量 (kW)	感度電流 (mA)			最大容量 (kW)	感度電流 (mA)	遮断容量 (Icu)
					EXLB 77202-23	200/220V	11	30 100	AC 230V 15kA
					EXLB 77202-43	400/440V	22	200 500	AC 440V 7.5kA

引込電線太さ: 最大14mm²

電動機容量と定格電流の関係: 三菱標準かご形三相電動機 (4極)

電動機容量 (kW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22
定格電流 (A) 200/220V	4	7.1	10	16	25	32	45	-	-	-
400/440V	-	4	5	8	12	16	25	32	40	45

注) 始動条件: 600%始動時間 32A以下 2秒以内、40A以上 7秒以内
始動突入電流 1200%以内。

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量: 64kg

名称	耐圧防爆型 EXLB 漏電遮断器 (電動機用) 上下端子箱付 (50AF)			
防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
検定番号	第 T22937 号	承認	検図	製図
		設計	機寸	安部
 伊東電機株式会社				
作成	2012-5-14	図番	HK811766 	

※遮断器 (MB)

品番	部品名	材質	摘要
8	接地端子	ステンレス鋼	M5
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
5	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装
4	端子箱カバー	铸铁	塗装
3	端子箱	铸铁	
2	本体カバー	铸铁	
1	本体	铸铁	