



最大ハブ: 1-36 (PF1 1/4)
 又は 2-28 (PF1)・・・ピッチ70

数量	ハブ寸法	電流計 目盛	型録番号	定 格		最大 端子数	質量 (kg)
				※ 電流計	押釦スイッチ		
			EXM 1130	可動鉄片形 2.5級 設定指針付	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	10	26

※ 30Aをこえる場合は別途に変流器をご用意下さい。

名称				耐圧防爆型 EXM メータボックス					
8	フード	ステンレス鋼	塗装	防爆構造	d 2 G 4	尺度: 1/5	第3角法	単位: mm	
7	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T19255 号	承認	検図	製図	設計
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角			機 材	安 部		
5	取付脚	ステンレス鋼							
4	ハブカバー	鑄鉄	塗装	伊東電機株式会社					
3	端子箱カバー	鑄鉄	塗装						
2	本体カバー	鑄鉄	塗装	作成	2008-6-13	図番	HK800471		△10
1	本体	鑄鉄	塗装						
品番	部 品 名	材 質	摘 要						