



最大ハブ: 1-36 (PF1 1/4)  
 又は 2-28 (PF1) ... ピッチ 70

数量	ハブ寸法	電流計 目盛	型録番号	定 格			最大 端子数	質量 (kg)
				電流計	押釦スイッチ	パイロットランプ		
			EXM 1132	可動鉄片形 2.5 級 設定指針付  30Aを超える場合は 別途に変流器をご用意 ください。	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A  DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	ランプ: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516)  電源電圧: AC 100~110V 200~220V 400~440V  グローブの色: 赤, 緑, 乳白, 橙	10	26

名称				耐压防爆型 EXM メータボックス					
9	フード	ステンレス鋼	塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/5	第3角法	単位: mm	
8	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角						
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角	検定番号	第 T19255 号	承認	検 図	製 図	設 計
6	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装			機 村	安 部		
5	取付脚	ステンレス鋼		<b>伊東電機株式会社</b>					
4	ハブカバー	鑄鉄	塗装	作成	2008-6-13	図番	<b>HK800473</b>		△
3	端子箱カバー	鑄鉄	塗装	品番 部 品 名 材 質 摘 要					
2	本体カバー	鑄鉄	塗装						
1	本 体	鑄鉄	塗装						