



最大ハブ: 1-36 (PF1 1/4)
 又は 2-28 (PF1)・・・ピッチ70

数量	ハブ寸法	電流計 目盛	型録番号	定 格			最大 端子数	質量 (kg)
				※ 電流計	押釦スイッチ	操作スイッチ		
			EXM 1136	可動鉄片形 2.5級 設定指針付	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	AC 110V 10A 220V 7.5A 550V 2.5A DC 24V 6A 110V 1.5A 220V 0.5A ハンドルの形: キク形	10	26

※ 30Aをこえる場合は別途に変流器をご用意下さい。

名称				耐圧防爆型 EXM メータボックス					
9	フード	ステンレス鋼	塗装	防爆構造	d 2 G 4	尺度: 1/5	第3角法	単位: mm	
8	接地端子	ステンレス鋼	M6 六角	検定番号	第 T19255 号	承認	検図	製図	設計
7	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角			機 村	安 部		
6	ハンドル	合成樹脂	黒色						
5	取付脚	ステンレス鋼				伊東電機株式会社			
4	ハブカバー	鋳鉄	塗装						
3	端子箱カバー	鋳鉄	塗装			作成 2008-8-13 図番 HK801435			
2	本体カバー	鋳鉄	塗装						
1	本体	鋳鉄	塗装			品番 部品名 材質 摘要			