



数量	ハブ寸法 (最大 2-PF2)	電流計 目盛	型録番号	定 格			最大 端子数	質 量 (kg)
				電流計	押釦スイッチ	操作スイッチ		
			EXM 1472-3	可動鉄片形 2.5 級 設定指針付 30Aを超える場合は 別途に変流器をご用意 ください。	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	AC 110V 10A 220V 7.5A 550V 2.5A DC 24V 6A 110V 1.5A 220V 0.5A ハンドルの形: キック形	20	37

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名 称				耐圧防爆型 EXM メータボックス					
9	フード	ステンレス鋼	塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/5	第3角法	単位: mm	
8	ハンドル	合成樹脂	黒色			承認	検図	製図	設計
7	蝶番	ステンレス鋼	塗装	検定番号	第 T24424 号				
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角						
5	取付脚	鋼	溶融亜鉛めっき	伊東電機株式会社					
4	ハブカバー	鋳鉄	塗装						
3	端子箱カバー	鋳鉄							
2	本体カバー	鋳鉄							
1	本体	鋳鉄							
品番	部 品 名	材 質	摘 要	作成	2013-12-16	図番	HK806379		