



数量	ハブ寸法 (最大) (2-PF2)	電流計 目盛	型録番号	定 格				最大 端子数	質量 (kg)
				※ 電流計	パイロットランプ	押釦スイッチ	操作スイッチ		
			EXM 1474-3	可動鉄片形 2.5級 設定指針付	ランプ: SL 18V 2W E12 (JIS C 7516) 電源電圧: AC 100~110V 200~220V 400~440V グローブの色: 赤, 緑, 白, 橙	AC 110V 10A 220V 6A 500V 3A DC 24V 4A 110V 0.8A 220V 0.4A	AC 110V 10A 220V 7.5A 550V 2.5A DC 24V 6A 110V 1.5A 220V 0.5A ハンドルの形: キク形	20	37

注1) ※ 30Aをこえる場合は別途に変流器をご用意ください。  
2) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 EXM メータボックス				
10	フード	ステンレス鋼	塗装	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/5	第3角法	単位: mm
9	ハンドル	合成樹脂	黒色			承認	検図	製図
8	パイロットランプガード	アルミニウム鋳物	白色塗装	検定番号	第 T24424 号	磯村	安部	
7	蝶番	ステンレス鋼	塗装					
6	錠締ボルト	ステンレス鋼	M8 六角					
5	取付脚	鋼	溶融亜鉛めっき					
4	ハブカバー	铸铁	塗装	伊東電機株式会社				
3	端子箱カバー	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁						
品番	部 品 名	材 質	摘 要	作成	2005-11-20	図番	HK808341	