

※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

| ハブ寸法 | ハブの高さ h |
|------|------------|
| 16 | 20 |
| 22 | |
| 28 | 24 |

| 数量 | ハブ寸法 | 目盛値 | 赤針 設定値 | 型録番号 | 内蔵メータ | | | 質量 (kg) |
|----|------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|--|------------|
| | | | | | 種類 | 最大目盛値 | その他 | |
| | | | | EXM 71100 | 電流計 | 500mA~30A | 動作原理：可動鉄片形 階級：2.5級 電流計：2倍延長目盛 赤針付 | 2.8 |
| | | | | EXM 71200 | 電圧計 | 10V~300V | | |


注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッティングをご使用ください。

2) 1.5級も製作できます。


3) 電流計(可動鉄片形)は3倍延長目盛及び5倍延長目盛も製作できます。

4) 下記のメータを内蔵することができます。

| 品番 | 種類 | 動作原理 | 最大目盛値 |
|----|-------|------------|-------------|
| 1 | 交流電流計 | 整流形 | 50μA ~ 1A |
| 2 | 交流電圧計 | | 10V ~ 600V |
| 3 | 直流電流計 | 可動 コイル形 | 50μA ~ 20A |
| 4 | 直流電圧計 | | 50mV ~ 600V |



| 4 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M4 |
|----|-------|----------|-------|
| 3 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M6 六角 |
| 2 | 端子箱 | 鋳鉄 | 塗装 |
| 1 | 本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 |

| 名称 | | | | |
|---|------------|---------|----------|-------|
| 耐圧防爆型 EXM メータボックス 単式 | | | | |
| 防爆構造 | d 2 G5 | 尺度: 1/3 | 第3角法 | 単位:mm |
| 検定型式 | EXY 71700 | 承認 | 検図 | 製図 |
| 検定番号 | 第 T63882 号 | 機 寸 | 安 部 | 設計 |
| 保護等級 | IP65 | | | |
|  伊東電機株式会社 | | | | |
| 作成 | 2010-10-29 | 図番 | HK813341 | |