


※1) ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	
28	

ご指定欄			型録番号	内蔵遮断器の定格 (三菱電機製)				質量 (kg)
数量	ハブ寸法	定格電流 (A)		型名: BL-2C, 30Aフレーム, 基準周囲温度: 25℃				
				極数	電圧	電流	遮断容量	
			EXN 71100	2 (2素子)	AC 110V AC110/220V (単相3線)	6A 10A 15A 20A	AC 110V 1.5kA AC110/220V 1.5kA	3

注) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグラウンドまたはシーリングフィッチングをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXN 配線用遮断器 単式			
防爆構造		d 2 G5		尺度: 1/3	第3角法	単位: mm	
検定型式		EXN 71100		承認	検図	製図	設計
検定番号		第 T63883 号		機 村	安 部		
保護等級		IP65					
5	接地端子	ステンレス鋼	M4	 伊東電機株式会社			
4	錠締ボルト	ステンレス鋼	M6 六角				
3	ハンドル	合成樹脂	黒色				
2	端子箱	鋳鉄	塗装				
1	本体	アルミニウム鋳物	塗装				
品番	部品名	材質	摘要	作成	2010-10-29	図番	HK813345