



※1) ハブ寸法28の場合は145になります。

ハブ寸法	ハブの高さ h
16	20
22	
28	

ご指定欄			型録番号	内蔵遮断器の定格 (三菱電機製)				質量 (kg)
数量	ハブ寸法	定格電流 (A)		型名: BL-2C, 30Aフレーム, 基準周囲温度: 25℃				
				極数	電圧	電流	遮断容量	
			EXN 91100	2 (2素子)	AC 110V AC110/220V (単相3線)	6A 10A 15A 20A	AC 110V 1.5kA AC110/220V 1.5kA	3

注) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。  
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

名称				耐圧防爆型 EXN 配線用遮断器 単式				水素適用品	
防爆構造		d 3a G5		尺度: 1/3		第3角法		単位:mm	
検定型式		EXN 91100		承認		検図		製図	
検定番号		第 T63872 号		設計		機村		安部	
保護等級		IP65		伊東電機株式会社					
5 接地端子		ステンレス鋼 M4							
4 錠締ボルト		ステンレス鋼 M6 六角		作成		2010-10-29		図番	
3 ハンドル		合成樹脂 黒色		HK813346					
2 端子箱		鋳鉄 塗装							
1 本体		アルミニウム鋳物 塗装							
品番	部品名	材質	摘要						