



ご指定欄			型録番号	極数	電圧	内蔵遮断器の定格 (三菱電機製, 基準周囲温度: 40℃)			質量 (kg)
数量	ハブ寸法 (最大28x2)	定格電流 (A)				フレーム電流 (形名)	電流(A)	遮断容量(Icu)	
			EXNF 61200	2	AC265V DC125V	50A (BH-K)	10, 15 20, 30	AC100/200V 5kA AC240V 2.5kA DC125V 5kA	5.2
			EXNF 61300	3	AC500V	30A (NF30-CS)	3, 5 10, 15 20, 30	AC240V 2.5kA AC415V 1.5kA	

・適合引込電線の太さ：最大5.5mm²

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器			
防爆構造		d 2 G4		尺度: 1/3	第3角法	単位: mm	
検定番号		第 T25911 号		承認	検図	製図	設計
5 接地端子		ステンレス鋼	M5	機 寸	安 部	伊東電機株式会社	
4 錠締ボルト		ステンレス鋼	M6 六角				
3 ハンドル		合成樹脂	黒色	作成 2014-11-5 図番 HK804055			
2 端子箱		鋳鉄	塗装				
1 本体		アルミニウム鋳物	塗装				
品番	部品名	材質	摘要				