


数量	ご指定欄			型録番号	極数	電圧 (V)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42) 下(最大42)	定格電流 (A)				フレーム電流 (形式)	電流 (A)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 72101-2	2	AC 550	30A (NF32-SV)	3	AC 230V
				EXNF 72101-3	3			5	7.5kA
								10	AC 440V
								15	2.5kA
								20	AC 500V
								30	2.5kA

引込電線太さ：最大14mm<sup>2</sup>  
 注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：55kg

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 上下端子箱付 (30AF)				
8	接地端子	ステンレス鋼	M5	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角	検定番号	第 T22931 号	承認	検図	製図
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角			機 寸	安 部	設計
5	ハンドル	アルミニウム铸件	黒色塗装					
4	端子箱カバー	铸铁	塗装	 <b>伊東電機株式会社</b>				
3	端子箱	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁						
品番	部品名	材質	摘要	作成	2012-4-2	図番	HK811517 