


数量	ご指定欄			型録番号	極数	電圧 (V)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42) 下(最大42)	定格電流 (A)				フレーム電流 (形式)	電流 (A)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 72202-2	2	AC 550	50A (NF63-CV)	10	AC 230V
				EXNF 72202-3	3			15	7.5kA
								20	AC 440V
								30	2.5kA
								40	AC 500V
								50	2.5kA

引込電線太さ：最大14mm²
 注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：64kg

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 上下端子箱付 (50AF)				
8	接地端子	ステンレス鋼	M5	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角	検定番号	第 T22932 号	承認	検図	製図
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角			設計		
5	ハンドル	アルミニウム铸件	黒色塗装			機寸		安部
4	端子箱カバー	铸铁	塗装	 伊東電機株式会社				
3	端子箱	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁						
品番	部品名	材質						

