


| 数量 | ご指定欄 | | | 型録番号 | 極数 | 電圧 (V) | 内蔵遮断器定格 (三菱電機製) | | |
|----|-------------|---------------------|----------|--------------|----|--------|-----------------|---------------|--------------|
| | 電源側 (上または下) | ハブ寸法 上(最大54)下(最大54) | 定格電流 (A) | | | | フレーム電流 (形式) | 電流 (A) | 遮断容量 (Icu) |
| | | | | EXNF 72203-2 | 2 | AC 550 | 100A (NF125-CV) | 60 | AC 230V 30kA |
| | | | | EXNF 72203-3 | 3 | | | 75 | AC 440V 10kA |
| | | | | | | | 100 | AC 500V 7.5kA | |

引込電線太さ：最大38mm²
 注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：73kg

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|--------|
| 名称 | | | | 耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 上下端子箱付 (100AF) | | | | |
| 8 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M6 六角 | 防爆構造 | d 2 G4 | 尺度: 1/10 | 第3角法 | 単位: mm |
| 7 | 端子箱錠締ボルト | ステンレス鋼 | M10 六角 | 検定番号 | 第 T22933 号 | 承認 | 検図 | 製図 |
| 6 | 本体錠締ボルト | ステンレス鋼 | M10 六角 | | | 設計 | | |
| 5 | ハンドル | アルミニウム铸件 | 黒色塗装 | | | 機寸 | | 安部 |
| 4 | 端子箱カバー | 铸铁 | 塗装 |  伊東電機株式会社 | | | | |
| 3 | 端子箱 | 铸铁 | | | | | | |
| 2 | 本体カバー | 铸铁 | | | | | | |
| 1 | 本体 | 铸铁 | | | | | | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | | | | | | |