


数量	ご指定欄			型録番号	極数	電圧 (V)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 (上(最大82)下(最大82))	定格電流 (A)				フレーム電流 (形式)	電流 (A)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 72304-2	2	AC 550	225A (NF250-SV)	125	AC 230V
				EXNF 72304-3	3			150	85kA
								175	AC 440V
								200	36kA
								225	AC 500V
									30kA

引込電線太さ：最大100mm<sup>2</sup>  
 注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：132kg

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 上下端子箱付 (225AF)				
9	接地端子	ステンレス鋼	M10 六角	防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
8	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M12 六角	検定番号	第 T22934 号	承認	検図	製図
7	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M12 六角			磯村	安部	設計
6	ハンドル	アルミニウム鋳物	黑色塗装					
5	ハブカバー	铸铁	塗装	 <b>伊東電機株式会社</b>				
4	端子箱カバー	铸铁						
3	端子箱	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁						
品番	部品名	材質	摘要	作成	2012-4-2	図番	HK801596 