



数量	ご指定欄			型録番号	極数	電圧 (V)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 (上(最大104)下(最大104))	定格電流 (A)				フレーム電流 (形式)	電流 (A)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 72405-2	2	AC 550	400A (NF400-SW)	250	AC 230V 85kA
				EXNF 72405-3	3			300	AC 440V 42kA
								350	AC 500V 30kA
								400	

引込電線太さ：最大250mm²

概算質量：280kg

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

名称				耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 上下端子箱付 (400AF)				
9	接地端子	ステンレス鋼	M16 六角	防爆構造	d 2 G 4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
8	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M16 六角	検定番号	第 T22935 号	承認	検図	製図
7	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M16 六角			設計		
6	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装			磯村		安部
5	ハブカバー	铸铁	塗装	伊東電機株式会社				
4	端子箱カバー	铸铁						
3	端子箱	铸铁						
2	本体カバー	铸铁						
1	本体	铸铁		作成	2012-5-18	図番	HK811969	
品番	部品名	材質	摘要					