

数量	ご指定欄			型録番号	電源 (3相)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42) 下(最大42)	容量 (kW)			最大容量 (kW)	フレーム電流 (形式)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 77101-23	200/220V	5.5	30A 3P (NF32-SV)	AC 230V 7.5kA
				EXNF 77101-43	400/440V	11		AC 440V 2.5kA

引込電線太さ：最大14mm²



電動機容量と定格電流の関係：三菱標準かご形三相電動機 (4極)

電動機容量 (kW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
定格電流 (A)	200/220V 4	7.1	10	16	25	-	-
400/440V	-	4	5	8	12	16	25

注) 始動条件：600%始動時間 2秒以内，始動突入電流 1200%以内。

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：55kg

名称	耐圧防爆型 EXNF 配線用遮断器 (電動機用) 上下端子箱付 (30AF)			
防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
検定番号	第 T22931 号	承認	検図	製図
		設計		
		機寸	安部	
 伊東電機株式会社				
作成	2012-4-2	図番	HK811662 	

※型式別部品 (MB)

品番	部品名	材質	摘要
8	接地端子	ステンレス鋼	M5
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
5	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装
4	端子箱カバー	铸铁	塗装
3	端子箱	铸铁	
2	本体カバー	铸铁	
1	本体	铸铁	