

数量	ご指定欄			型録番号	電源 (3相)	内蔵遮断器定格 (三菱電機製)		
	電源側 (上または下)	ハブ寸法 上(最大42) 下(最大42)	容量 (kW)			最大容量 (kW)	フレーム電流 (形式)	遮断容量 (Icu)
				EXNF 77202-23	200/220V	11	50A 3P (NF63-CV)	AC 230V 7.5kA
				EXNF 77202-43	400/440V	22		AC 440V 2.5kA

引込電線太さ：最大14mm<sup>2</sup>

電動機容量と定格電流の関係：三菱標準かご形三相電動機 (4極)

電動機容量 (kW)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22
定格電流 (A)	200/220V	4	7.1	10	16	25	32	45	-	-
	400/440V	-	4	5	8	12	16	25	32	40



注) 始動条件：600%始動時間 32A以下 2秒以内、40A以上 7秒以内  
始動突入電流 1200%以内。

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。

概算質量：64kg

名称 耐圧防爆型  
EXNF 配線用遮断器 (電動機用)  
上下端子箱付 (50AF)

品番	部品名	材質	摘要
8	接地端子	ステンレス鋼	M5
7	端子箱錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
6	本体錠締ボルト	ステンレス鋼	M10 六角
5	ハンドル	アルミニウム鋳物	黒色塗装
4	端子箱カバー	鋳鉄	塗装
3	端子箱	鋳鉄	
2	本体カバー	鋳鉄	
1	本体	鋳鉄	

防爆構造	d 2 G4	尺度: 1/10	第3角法	単位: mm
検定番号	第 T22932 号	承認	機 寸	検図
		製図	安 部	設計
 <b>伊東電機株式会社</b>				
作成	2012-4-2	図番	HK811679 	

※遮断器 (MB)