



数量	回路数	型録番号	内蔵遮断器の極数	母線の定格電流 (A)	最大適合電線管		最大適合電線 (mm <sup>2</sup> )		寸法			概算質量 (kg)
					負荷側	電源側	負荷側	電源側	C	D	E	
4		EXP 5404A-2	2	75	54	82	14	100	985	675	745	68
		EXP 5404A-3	3									
8		EXP 5408A-2	2	75	54	82	14	100	1390	1080	1150	103
		EXP 5408A-3	3									
12		EXP 5412A-2	2	125	54	82	14	100	1795	1485	1555	140
		EXP 5412A-3	3									

注1) 母線の定格電流は3相3線式の場合を示します。  
 2) 母線の定格電圧はAC550Vです。

内蔵遮断器の仕様

項目	配線用遮断器 (三菱電機製)	電動機用遮断器 (三菱電機製)
形式	NF63-SV	NF63-SV (MB)
フレーム	50A	50A
極数	2	3
定格電圧	AC 600V DC 250V	AC 600V
定格電流	10・15・20・30A	
遮断容量	AC 500V 7.5kA AC 440V 7.5kA DC 250V 7.5kA	AC 500V 7.5kA AC 440V 7.5kA
基準周囲温度	40° C	

最大適合電線管		最大適合電線 (mm <sup>2</sup> )	
負荷側	電源側	負荷側	電源側
54	82	14	100

数量	品番	部品名	材質	摘要
	13	取付脚	銅	溶融亜鉛めっき
	12	錠締ボルト	ステンレス鋼	M10
	11	錠締ボルト		M8
	10	錠締ボルト		M6
	9	錠締ボルト		M6
	8	カバー	アルミニウム鋳物	塗装
	7	ハブカバー		塗装
	6	開閉器箱カバー		塗装
	5	開閉器箱		塗装
	4	母線箱カバー		塗装
	3	母線箱		塗装
	2	負荷端子箱カバー		塗装
	1	負荷端子箱	塗装	

摘要	尺度	1/7.5	名称	耐圧防爆型 "EXP"分電盤 (400~440V) 4~12回路 (4H)		
	図法	第三角法		防爆構造	d 2 G4	検定番号
要	単位	mm	承認	検	図	設計
				小川		柏
 <b>伊東電機株式会社</b>						
作成	2021.8.25		図番	HS000525		

注) ご注文の際はこの図番をお知らせください。