



数量	ネジ寸法		適合電線管	型録番号	寸法						質量 (kg)
	T1	T2			A	B	L	ϕd	H	ϕD	
	PF 3/4	PF 1/2	22-16	EXSR 22-16	16	18	38	14	32	34	0.09
	PF 1		28-16	EXSR 28-16		23	43		38	40	0.13
	PF1 1/4		36-16	EXSR 36-16		25	45		46	49	0.22
	PF1 1/2		42-16	EXSR 42-16		25	45		52	55	0.27
	PF2		54-16	EXSR 54-16		25	45		65	68	0.36
	PF 1	PF 3/4	28-22	EXSR 28-22	16	23	43	20	38	40	0.14
	PF1 1/4		36-22	EXSR 36-22		25	45		46	49	0.2
	PF1 1/2		42-22	EXSR 42-22		25	45		52	55	0.26
	PF2		54-22	EXSR 54-22		25	45		65	68	0.36
	PF1 1/4	PF 1	36-28	EXSR 36-28	21	25	50	26	46	49	0.18
	PF1 1/2		42-28	EXSR 42-28		25	50		52	55	0.25
	PF2		54-28	EXSR 54-28		25	50		65	68	0.35
	PF1 1/2	PF1 1/4	42-36	EXSR 42-36	21	25	50	34	52	55	0.2
	PF2		54-36	EXSR 54-36		25	50		65	68	0.35
	PF2	PF1 1/2	54-42	EXSR 54-42	25	25	54	38	65	68	0.4

・岩崎電気製

注) 屋外及びこれに類する場所でご使用の場合は、ハブねじ部に防水処理を施してください。

材 質 : 鋼
表面処理 : 電気亜鉛めっき

名称	耐圧防爆型 EXSR ソケットレギュレーター						
防爆構造	d 2 G4	尺度: NONE	第3角法	単位: mm			
検定番号	—	承認	検図	製図	設計		
伊東電機株式会社							
作成	2022.5.25	図番	TS000031				

品番 部 品 名 材 質 摘要