


※1. ハブ寸法28の場合は145になります。

| ハブ寸法 | ハブの高さ |
|------|-------|
| | h |
| 16 | 20 |
| 22 | |
| 28 | |

| 数量 | ハブ寸法 | 型録番号 | 定格 | | 質量 (kg) |
|----|------|------------|--|--|---------|
| | | | AC | DC | |
| | | EXSS 91200 | 110V 6A 220V 5A 440V 4A 500V 3A | 24V 8A 48V 4A 110V 2A 220V 1A | 2.8 |

注1) 本機器はケーブル配線工事専用品です、金属管配線工事は行えません。
また、ケーブルグランド(水素適用品)は弊社指定のものをご使用ください。

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|------------|---------|-----------------|
| 名称 耐压防爆型 EXSS 操作スイッチ (ステッキ形 ハンドル付) 単式 | | | | 水素適用品 | | | |
| | | | | 防爆構造 | d 3a G5 | 尺度: 1/3 | 第3角法 |
| 検定型式 | | EXY 91400 | | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
| 検定番号 | | 第 T63868 号 | | 機 寸 | 安 部 | | |
| 保護等級 | | IP65 | | | | | |
| 5 接地端子 ステンレス鋼 M4 4 錠締ボルト ステンレス鋼 M6 六角 3 ハンドル 合成樹脂 黒色 2 端子箱 鋳鉄 塗装 1 本体 アルミニウム鋳物 塗装 | | | |  伊東電機株式会社 | | | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 | 作成 | 2010-10-12 | 図番 | HK813302 |