



パッキン番号：

パッキン番号選定表

| 番号 | ケーブルの仕上り外径 |
|----|------------|
| 1 | ø11 ~ 13 |
| 2 | ø13 ~ 15 |
| 3 | ø15 ~ 16 |
| 4 | ø16 ~ 18 |
| 5 | ø18 ~ 20 |
| 6 | ø20 ~ 21 |

| 数量 | 型録番号 | 定格 | | 質量 (kg) |
|----|-------------|--|--|---------|
| | | AC | DC | |
| | EXSS 95100P | 110V 6A 220V 5A 440V 4A 500V 3A | 24V 8A 48V 4A 110V 2A 220V 1A | 13.5 |

| | | | |
|---|-----------|------------|--|
| <p>名称 耐圧防爆型 EXSS 操作スイッチ (キク形 ハンドル付) 単式, スタンド形 (耐圧パッキン式) 水素適用品</p> | | | |
| 10 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M6 六角 |
| 9 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M8 六角穴付 |
| 8 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M6 六角 |
| 7 | ハンドル | 合成樹脂 | 黒色 |
| 6 | クランプカバー | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 5 | ベース | 鋳鉄 | 塗装 |
| 4 | ポール | 鋼管 | 塗装 |
| 3 | フランジ | 鋳鉄 | 塗装 |
| 2 | 端子箱 | 鋳鉄 | 塗装 |
| 1 | 本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 |
| 防爆構造 | | d 3a G5 | 尺度: 1/7.5 第3角法 単位:mm |
| 検定型式 | | EXY 95400P | 承認 検図 製図 設計 |
| 検定番号 | | 第 T63889 号 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">機 寸</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">安 部</div> </div> |
| 保護等級 | | IP65 | |
| 伊東電機株式会社 | | | |
| 作成 | 2011-1-31 | 図番 | HK813362 |