



| 数量 | 電流計 目盛 | ハブ寸法 | 型録番号 | 電流計 | 押釦スイッチ | 質量 (kg) |
|----|-----------|------|------------|---|--|------------|
| | | | EXY 72370V | 最大目盛値： 500mA~30A 動作原理： 可動鉄片形 階級：2.5級 2倍延長目盛 赤針付 | AC 500V 3A DC 220V 0.4A 押釦 表示 色 接点構成 ON 赤 3 1 OFF 緑 4 2 | 6.5 |

注1) 配線工事の際は、工事方法に合わせて弊社ケーブルグランドまたはシーリングフィッティングをご使用ください。

| | | | | | | | |
|------|----------|------------|-------|-----------------------------------|--|------------|--|
| 名称 | | | | 耐圧防爆型 EXY コントロールボックス 2連式，縦形 | | | |
| 防爆構造 | | d 2 G5 | | 尺度：1/3 | | 第3角法 単位:mm | |
| 検定型式 | | EXY 72370 | | 承認 検図 製図 設計 | | | |
| 検定番号 | | 第 T63422 号 | | | | | |
| 保護等級 | | IP65 | | | | | |
| | | | | 伊東電機株式会社 | | | |
| 作成 | | 2010-11-18 | | 図番 | | HK813380 | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 摘要 | | | | |
| 5 | 接地端子 | ステンレス鋼 | M4 | | | | |
| 4 | 錠締ボルト | ステンレス鋼 | M6 六角 | | | | |
| 3 | 端子箱 | 鋳鉄 | 塗装 | | | | |
| 2 | 電流計本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 | | | | |
| 1 | 押釦スイッチ本体 | アルミニウム鋳物 | 塗装 | | | | |