



	灯 具	安定器
防爆構造	Exde IIBT3X	Exse IIT4X
検定番号	第 TC14140 号	100V: 第 TC14405 号 200V: 第 TC14406 号

安定器収納部詳細 1/5
パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-ø13.5~ø18

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯 具		柱上枠	ポール	安 定 器					
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式				
	180	100	50	ESL1180-7115	138	ESL1220-600-0	EXINH221	EKY-R	SKY-B	MSB1180-7015	EINH18115-P01				
			60	ESL1180-7116						MSB1180-7016	EINH18116-P01				
		200	50	ESL1180-7125	MSB1180-7025					EINH18125-P01					
			60	ESL1180-7126	MSB1180-7026					EINH18126-P01					
	220	100	50	ESL1220-7115	138					ESL1220-600-0	EXINH221	EKY-R	SKY-B	MSB1220-7015	EINH22115-P01
			60	ESL1220-7116										MSB1220-7016	EINH22116-P01
		200	50	ESL1220-7125	MSB1220-7025									EINH22125-P01	
			60	ESL1220-7126	MSB1220-7026									EINH22126-P01	
	270	100	50	ESL1270-7115	138	ESL1360-600-0	EXINH361	EKY-R	SKY-B					MSB1270-7015	EINH27115-P01
			60	ESL1270-7116										MSB1270-7016	EINH27116-P01
		200	50	ESL1270-7125	MSB1270-7025									EINH27125-P01	
			60	ESL1270-7126	MSB1270-7026									EINH27126-P01	
	360	100	50	ESL1360-7115	138					ESL1360-600-0	EXINH361	EKY-R	SKY-B	MSB1360-7015	EINH36115-P01
			60	ESL1360-7116										MSB1360-7016	EINH36116-P01
		200	50	ESL1360-7125	MSB1360-7025									EINH36125-P01	
			60	ESL1360-7126	MSB1360-7026									EINH36126-P01	

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
1	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	10	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	9	安定器	容器: アルミニウム	高力率形
1	8	カバーパッキン	合成ゴム	
1	7	カバー	鋼	
9	6	ステップボルト	鋼	
1	5	防水カバー	合成ゴム	
1	4	配線プラグ	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	柱上枠	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番をご指定ください。

尺 度	1 / 25	名 称	IEC規格整合防爆型			
	第3角法		MY 高圧ナトリウム灯構内灯 180~360W			
図 法	mm	ベースプレート式				
防 爆 構 造			検 定 番 号			
			承 認	検 図	製 図 設 計	
要			磯村	三橋		
			伊東電機株式会社			
作 成	2013-1-28	図 番	HK517535			