



	灯具	安定器
防爆構造	Exde IIBT3X	Exse IIT4X
検定番号	第 TC14140 号	100V: 第 TC14405 号 200V: 第 TC14406 号

安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式  
ケーブル仕上り外径: 2-φ13.5~φ18

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯具		端子箱	ポール	安定器					
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式				
	180	100	50	ESL1180-7415	128	ESL1220-100-0	EXINH221	ML28	SKL-UA	MSB1180-7015	EINH18115-P01				
			60	ESL1180-7416						MSB1180-7016	EINH18116-P01				
		200	50	ESL1180-7425	MSB1180-7025					EINH18125-P01					
			60	ESL1180-7426	MSB1180-7026					EINH18126-P01					
	220	100	50	ESL1220-7415	128					ESL1270-100-0	EXINH361	ML28	SKL-UA	MSB1220-7015	EINH22115-P01
			60	ESL1220-7416										MSB1220-7016	EINH22116-P01
		200	50	ESL1220-7425	MSB1220-7025									EINH22125-P01	
			60	ESL1220-7426	MSB1220-7026									EINH22126-P01	
	270	100	50	ESL1270-7415	128	ESL1360-100-0	EXINH361	ML28	SKL-UA					MSB1270-7015	EINH27115-P01
			60	ESL1270-7416										MSB1270-7016	EINH27116-P01
		200	50	ESL1270-7425	MSB1270-7025									EINH27125-P01	
			60	ESL1270-7426	MSB1270-7026									EINH27126-P01	
	360	100	50	ESL1360-7415	128					ESL1360-100-0	EXINH361	ML28	SKL-UA	MSB1360-7015	EINH36115-P01
			60	ESL1360-7416										MSB1360-7016	EINH36116-P01
		200	50	ESL1360-7425	MSB1360-7025									EINH36125-P01	
			60	ESL1360-7426	MSB1360-7026									EINH36126-P01	

3	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M6x14 (六角ボルト)
1	10	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	9	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	8	安定器	容器: アルミニウム	高力率形
1	7	カバーパッキン	合成ゴム	
1	6	カバー	鋼	
1	5	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	
1	4	端子箱	アルミニウム鋳物	
1	3	灯具	アルミニウム鋳物	
1	2	アーム	鋼管	
1	1	ポール	鋼管	
数量	品番	部品名	材質	摘要

尺度	1/25	名称	IEC規格整合防爆型	
	第3角法		ML 高圧ナトリウム灯灯構内灯 180~360W	
単位	mm	埋込式		
防爆構造	—		検定番号	—
	承認		検図	製図 設計

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm<sup>2</sup>)  
注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。