



数量	ハブ寸法	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	組合せ型番 (灯具+ポール+安定器)	質量 (kg)	灯具		安定器	
							型録番号	検定型式	型録番号	検定型式
		110	200	50	EKCL1110-4125	28.5	EKCL1110-03	EXIMC221	MKCB1110-4025	EIMC15125
				60	EKCL1110-4126				MKCB1110-4026	EIMC15126
		150		50	EKCL1150-4125	28.5	EKCL1150-03		MKCB1150-4025	EIMC15125
				60	EKCL1150-4126				MKCB1150-4026	EIMC15126
		180・190		50	EKCL1180-4125	28.5	EKCL1180-03		MKCB1180-4025	EIMC18125
				60	EKCL1180-4126				MKCB1180-4026	EIMC18126
		220・230		50	EKCL1220-4125	29	EKCL1220-03	MKCB1220-4025	EIMC22125	
				60	EKCL1220-4126			MKCB1220-4026	EIMC22126	
		270		50	EKCL1270-4125	29	EKCL1270-03	EXIMC361	MKCB1270-4025	EIMC27125
				60	EKCL1270-4126				MKCB1270-4026	EIMC27126
		360		50	EKCL1360-4125	29.5	EKCL1360-03		MKCB1360-4025	EIMC36125
				60	EKCL1360-4126				MKCB1360-4026	EIMC36126

注1. 組合せ型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際は組合せ型番でご指定ください。
 注2. 適合ランプは岩崎電気製となります。

数量	部品名	材質	摘要
10	ニップル	銅	
9	ロックナット	可鍛鉄	
8	防水カバー	合成ゴム	
7	ポール (NS-5)	鋼管	溶融亜鉛めっき
6	配線プラグ	アルミニウム鋳物	塗装
5	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
4	ソケットホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
3	グローブ	ガラス	
2	グローブホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
1	灯体	アルミニウム鋳物	塗装

摘要		名称		検定番号		設計	
尺度	1/12.5	耐压防爆型		検定番号		設計	
図法	第3角法	EKCL セラミックメタルハライド灯 110~360W		検定番号		設計	
単位	mm	スタンド灯 (200V用)		検定番号		設計	
防爆構造	灯具: Exde IIBT3X 安定器: Exse IIT4X	検定番号		検定番号		設計	
保護等級	IP65	承認	検	製	設	設計	
		磯村		室橋		設計	
		伊東電機株式会社				設計	
作成	2011-1-19	図番	HK519053				設計

14	安定器	容器: アルミニウム	塗装 高力率形
13	端子箱カバー	アルミニウム	塗装
12	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
11	ロックナット	銅	