



数量	ハブ寸法	セット型番	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	質量 (Kg)	灯 具		ポール	安 定 器			
							灯具型番	検定型式		安定器型番	検定型式		
		EKCL1110-4115/□□	110	100	50	31.0	EKCL1220-400-0	EXIMC221	NS5	MKCB1110-4015/□□	EIMC11115		
		EKCL1110-4116/□□			60					MKCB1110-4016/□□	EIMC11116		
		EKCL1150-4115/□□	150	50	31.0	MKCB1150-4015/□□				EIMC15115			
		EKCL1150-4116/□□		60		MKCB1150-4016/□□				EIMC15116			
		EKCL1180-4115/□□	180・190	50	31.5	MKCB1180-4015/□□				EIMC18115			
		EKCL1180-4116/□□		60		MKCB1180-4016/□□				EIMC18116			
		EKCL1220-4115/□□	220・230	50	32.0	MKCB1220-4015/□□				EIMC22115			
		EKCL1220-4116/□□		60		MKCB1220-4016/□□				EIMC22116			
		EKCL1270-4115/□□	270	50	32.5	MKCB1270-4015/□□				EIMC27115			
		EKCL1270-4116/□□		60		MKCB1270-4016/□□				EIMC27116			
		EKCL1360-4115/□□	360	50	33.5	EKCL1360-400-0				EXIMC361	NS5	MKCB1360-4015/□□	EIMC36115
		EKCL1360-4116/□□		60								MKCB1360-4016/□□	EIMC36116

注1. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。  
 注2. 型番の/□□はハブ寸法22又は28を表します。  
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。

数量	部品名	材質	摘要
	12 端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
	11 ロックナット	鋼	
	10 ニップル	鋼	
	9 ロックナット	可鍛鋳鉄	
	8 防水カバー	合成ゴム	
	7 ポール	鋼管	溶融亜鉛めっき
	6 配線プラグ	アルミニウム鋳物	塗装
	5 端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
	4 ソケットホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
	3 グローブ	ガラス	
	2 グローブホルダー	アルミニウム鋳物	塗装
	1 灯体	アルミニウム鋳物	塗装

名 称	IEC規格整合防爆型		
	EKCL セラミックメタルハライド灯 110~360W スタンド灯 (100V用)		
防爆構造	灯 具: Exde II BT3 安定器: Exse II T4X	検定番号	灯 具: 第 TC19664 号 安定器: 第 TC17626 号
保護等級	IP65	承認	検 図 製 図 設 計
要	磯村		室橋
<b>伊東電機株式会社</b>			
作成	2013-1-28	図番	HK519427

14	安定器	容器: アルミニウム	塗装 高力率形
13	端子箱カバー	アルミニウム	塗装