



安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-φ13.5~φ18

1	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	10	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	9	安定器	容器：アルミニウム	高力率形
1	8	カバーパッキン	合成ゴム	
1	7	カバー	鋼	
9	6	ステップボルト	鋼	
1	5	防水カバー	合成ゴム	
1	4	配線プラグ	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	柱上枠	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	1/25	名称	IEC規格整合防爆型	
	第3角法	名称	MY セラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W	
	mm	名称	ベースプレート式(100V用)	
		防爆構造	灯 具：Exde IIBT3 安定器：Exse IIT4X	検定番号 灯 具：第 TC19664 号 安定器：第 TC17628 号
			承認	検 図 製 図 設 計
			磯村	三橋

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯 具		柱上枠	ポール	安 定 器		
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式	
	110	100	50	EKCL1110-7115	138	EKCL1220-600-0	EXIMC221	EKY-R	SKY-B	MKCB1110-7015	EIMC11115-P01	
			60	EKCL1110-7116						MKCB1110-7016	EIMC11116-P01	
	150	50	EKCL1150-7115	138	MKCB1150-7015					EIMC15115-P01		
		60	EKCL1150-7116		MKCB1150-7016					EIMC15116-P01		
	180・190	50	EKCL1180-7115	138	MKCB1180-7015					EIMC18115-P01		
		60	EKCL1180-7116		MKCB1180-7016					EIMC18116-P01		
	220・230	50	EKCL1220-7115	138	MKCB1220-7015					EIMC22115-P01		
		60	EKCL1220-7116		MKCB1220-7016					EIMC22116-P01		
	270	50	EKCL1270-7115	138	MKCB1270-7015					EIMC27115-P01		
		60	EKCL1270-7116		MKCB1270-7016					EIMC27116-P01		
	360	50	EKCL1360-7115	138	EKCL1360-600-0					EXIMC361	MKCB1360-7015	EIMC36115-P01
		60	EKCL1360-7116								MKCB1360-7016	EIMC36116-P01

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
 注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番をご指定ください。
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。



伊東電機株式会社