



安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-φ13.5~φ18

1	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	10	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	9	安定器	容器：アルミニウム	高力率形
1	8	カバーパッキン	合成ゴム	
1	7	カバー	鋼	
9	6	ステップボルト	鋼	
1	5	防水カバー	合成ゴム	
1	4	配線プラグ	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	柱上枠	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	尺度 1/25	名称 IEC規格整合防爆型 MYセラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W 埋込式(100V用)		
	図法 第3角法			
	単位 mm			
	防爆構造	灯 具: Exde IIBT3 安定器: Exse IIT4X	検定番号	灯 具: 第 TC19664号 安定器: 第 TC17628号
			承認	検 図
			製 図	設 計

数 量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質 量 (Kg)	灯 具		柱上枠	ポール	安 定 器	
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式
	110	100	50	EKCL1110-7215	138	EKCL1220-600-0	EXIMC221	EKY-R	SKY-U	MKCB1110-7015	EIMC11115-P01
			60	EKCL1110-7216						MKCB1110-7016	EIMC11116-P01
	150		50	EKCL1150-7215	138					MKCB1150-7015	EIMC15115-P01
			60	EKCL1150-7216						MKCB1150-7016	EIMC15116-P01
	180・190		50	EKCL1180-7215	138					MKCB1180-7015	EIMC18115-P01
			60	EKCL1180-7216						MKCB1180-7016	EIMC18116-P01
	220・230		50	EKCL1220-7215	138					MKCB1220-7015	EIMC22115-P01
			60	EKCL1220-7216						MKCB1220-7016	EIMC22116-P01
	270		50	EKCL1270-7215	138					MKCB1270-7015	EIMC27115-P01
			60	EKCL1270-7216						MKCB1270-7016	EIMC27116-P01
	360	50	EKCL1360-7215	138	EKCL1360-600-0	EXIMC361			MKCB1360-7015	EIMC36115-P01	
		60	EKCL1360-7216						MKCB1360-7016	EIMC36116-P01	

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
 注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。