



安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-φ13.5~φ18

1	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	10	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	9	安定器	容器：アルミニウム	高力率形
1	8	カバーパッキン	合成ゴム	
1	7	カバー	鋼	
9	6	ステップボルト	鋼	
1	5	防水カバー	合成ゴム	
1	4	配線プラグ	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	柱上枠	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	
数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯 具		柱上枠	ポール	安 定 器	
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式
	110	200	50	EKCL1110-7225	136	EKCL1220-600-0	EXIMC221	EKY-R	SKY-U	MKCB1110-7025	EIMC11125-P01
			60	EKCL1110-7226						MKCB1110-7026	EIMC11126-P01
150	50	EKCL1150-7225	MKCB1150-7025	EIMC15125-P01							
	60	EKCL1150-7226	MKCB1150-7026	EIMC15126-P01							
180・190	50	EKCL1180-7225	MKCB1180-7025	EIMC18125-P01							
	60	EKCL1180-7226	MKCB1180-7026	EIMC18126-P01							
220・230	50	EKCL1220-7225	MKCB1220-7025	EIMC22125-P01							
	60	EKCL1220-7226	MKCB1220-7026	EIMC22126-P01							
270	50	EKCL1270-7225	MKCB1270-7025	EIMC27125-P01							
	60	EKCL1270-7226	MKCB1270-7026	EIMC27126-P01							
360	50	EKCL1360-7225	MKCB1360-7025	EIMC36125-P01							
	60	EKCL1360-7226	MKCB1360-7026	EIMC36126-P01							

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
 注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番をご指定ください。
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。

摘	尺度	1/25	名称	IEC規格整合防爆型			
	図法	第3角法		MYセラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W			
要	単位	mm	防爆構造	灯 具: Exde IIBT3	検定番号	灯 具: 第 TC19664号	設計
				安定器: Exse IIT4X	安定器: 第 TC17629号		
			承認	検 図	製 図	設 計	
			磯村			三橋	
		HARKIN		伊東電機株式会社			
作成	2013-1-28		図番	HK519432			