



安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-ø13.5~ø18

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯 具		端子箱	ポール	安 定 器	
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式
	110	100	50	EKCL1110-7315	128	EKCL1220-100-0	EXIMC221	ML28	SKL-BA	MKCB1110-7015	EIMC11115-P01
			60	EKCL1110-7316						MKCB1110-7016	EIMC11116-P01
150	50		EKCL1150-7315	128	MKCB1150-7015					EIMC15115-P01	
	60		EKCL1150-7316		MKCB1150-7016					EIMC15116-P01	
180・190	50		EKCL1180-7315	128	MKCB1180-7015					EIMC18115-P01	
	60		EKCL1180-7316		MKCB1180-7016					EIMC18116-P01	
220・230	50		EKCL1220-7315	128	MKCB1220-7015					EIMC22115-P01	
	60		EKCL1220-7316		MKCB1220-7016					EIMC22116-P01	
270	50		EKCL1270-7315	128	MKCB1270-7015					EIMC27115-P01	
	60		EKCL1270-7316		MKCB1270-7016					EIMC27116-P01	
360	50	EKCL1360-7315	128	EKCL1360-100-0	EXIMC361	MKCB1360-7015	EIMC36115-P01				
	60	EKCL1360-7316				MKCB1360-7016	EIMC36116-P01				

3	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M6x14 (六角ボルト)
1	10	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	9	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	8	安定器	容器: アルミニウム	高力率形
1	7	カバーパッキン	合成ゴム	
1	6	カバー	鋼	
1	5	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	
1	4	端子箱	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	アーム	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	
数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要

摘	尺度	1/25	名 称	IEC規格整合防爆型			
	図法	第3角法		ML セラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W			
要	単位	mm	防 爆 構 造	灯 具: Exde IIBT3	検定番号	灯 具: 第 TC19664号	製 図 設 計
				安定器: Exse IIT4X	安定器: 第 TC17628号		
			承認	検 図	製 図	設 計	
			磯村			三橋	

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
 注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。