



安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式  
ケーブル仕上り外径：2-φ13.5~φ18

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯 具		端子箱	ポール	安 定 器	
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式
	110	100	50	EKCL1110-7415	128	EKCL1220-100-0	EXIMC221	ML28	SKL-UA	MKCB1110-7015	EIMC11115-P01
			60	EKCL1110-7416						MKCB1110-7016	EIMC11116-P01
150	50	EKCL1150-7415	MKCB1150-7015	EIMC15115-P01							
	60	EKCL1150-7416	MKCB1150-7016	EIMC15116-P01							
180・190	50	EKCL1180-7415	MKCB1180-7015	EIMC18115-P01							
	60	EKCL1180-7416	MKCB1180-7016	EIMC18116-P01							
220・230	50	EKCL1220-7415	MKCB1220-7015	EIMC22115-P01							
	60	EKCL1220-7416	MKCB1220-7016	EIMC22116-P01							
270	50	EKCL1270-7415	MKCB1270-7015	EIMC27115-P01							
	60	EKCL1270-7416	MKCB1270-7016	EIMC27116-P01							
360	50	EKCL1360-7415	MKCB1360-7015	EIMC36115-P01							
	60	EKCL1360-7416	MKCB1360-7016	EIMC36116-P01							

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm<sup>2</sup>)

注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。

注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。

3	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M6x14 (六角ボルト)
1	10	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	9	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	8	安定器	容器: アルミニウム	高力率形
1	7	カバーパッキン	合成ゴム	
1	6	カバー	鋼	
1	5	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	
1	4	端子箱	アルミニウム鋳物	
1	3	灯 具	アルミニウム鋳物	
1	2	アーム	鋼 管	
1	1	ポール	鋼 管	

数量	品番	部 品 名	材 質	摘 要
	1/25	名称	IEC規格整合防爆型 ML セラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W 埋込式(100V用)	
	第3角法	防爆構造	灯 具: Exde IIBT3 安定器: Exse IIT4X	検定番号 灯 具: 第 TC19664号 安定器: 第 TC17628号
	mm	承認	検 図	製 図 設 計
		磯村		窪 橋

作成 2013-1-28 図番 HK519435



伊東電機株式会社