




安定器収納部詳細 1/5

パッキン式引込方式
ケーブル仕上り外径：2-φ13.5~φ18

数量	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	セット型番	質量 (Kg)	灯具		端子箱	ポール	安定器	
						灯具型番	検定型式			安定器型番	検定型式
	110	200	50	EKCL1110-7425	126	EKCL1220-100-0	EXIMC221	ML28	SKL-UA	MKCB1110-7025	EIMC11125-P01
			60	EKCL1110-7426						MKCB1110-7026	EIMC11126-P01
150	50	EKCL1150-7425	MKCB1150-7025	EIMC15125-P01							
	60	EKCL1150-7426	MKCB1150-7026	EIMC15126-P01							
180・190	200	50	EKCL1180-7425	MKCB1180-7025	EIMC18125-P01						
		60	EKCL1180-7426	MKCB1180-7026	EIMC18126-P01						
220・230	200	50	EKCL1220-7425	MKCB1220-7025	EIMC22125-P01						
		60	EKCL1220-7426	MKCB1220-7026	EIMC22126-P01						
270	200	50	EKCL1270-7425	MKCB1270-7025	EIMC27125-P01						
		60	EKCL1270-7426	MKCB1270-7026	EIMC27126-P01						
360	200	50	EKCL1360-7425	MKCB1360-7025	EIMC36125-P01						
		60	EKCL1360-7426	MKCB1360-7026	EIMC36126-P01						

注1. 灯具から安定器までのケーブルは付属致します。(VCT 3心 2mm²)
 注2. セット型番は製品には表示されていません。なお、ご注文の際はセット型番でご指定ください。
 注3. 適合ランプは岩崎電気製となります。

3	11	取付ボルト	ステンレス鋼	M6x14 (六角ボルト)
1	10	取付ボルト	ステンレス鋼	M10x15 (六角ボルト)
2	9	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M12x25 (六角ボルト)
1	8	安定器	容器: アルミニウム	高力率形
1	7	カバーパッキン	合成ゴム	
1	6	カバー	鋼	
1	5	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	
1	4	端子箱	アルミニウム鋳物	
1	3	灯具	アルミニウム鋳物	
1	2	アーム	鋼管	
1	1	ポール	鋼管	

数量	品番	部品名	材質	摘要
	1/25	名称	IEC規格整合防爆型 ML セラミックメタルハライド灯構内灯 110~360W 埋込式 (200V用)	
	第3角法	防爆構造	灯具: Exde IIBT3 安定器: Exse IIT4X	検定番号 灯具: 第 TC19664号 安定器: 第 TC17629号
	mm	承認	検図	製図 設計
		  		

作成 2013-1-28 番 HK519436