



○ (正) × (誤)  
 ※端子箱を垂直下向きに取付  
 【取付姿勢】

数量	ハブ寸法	適合ランプ (W)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	型録番号	検定型式	寸法	質量 (kg)
							L	
		110	100	50	MKCB1110-4015	E1MC11115	355	6.5
				60	MKCB1110-4016	E1MC11116		
			200	50	MKCB1110-4025	E1MC11125	345	5.0
				60	MKCB1110-4026	E1MC11126		
		150	100	50	MKCB1150-4015	E1MC15115	355	6.5
				60	MKCB1150-4016	E1MC15116		
			200	50	MKCB1150-4025	E1MC15125	345	5.0
				60	MKCB1150-4026	E1MC15126		
		180・190	100	50	MKCB1180-4015	E1MC18115	355	7.0
				60	MKCB1180-4016	E1MC18116		
			200	50	MKCB1180-4025	E1MC18125	345	5.5
				60	MKCB1180-4026	E1MC18126		
		220・230	100	50	MKCB1220-4015	E1MC22115	355	7.5
				60	MKCB1220-4016	E1MC22116		
			200	50	MKCB1220-4025	E1MC22125	345	6.0
				60	MKCB1220-4026	E1MC22126		
		270	100	50	MKCB1270-4015	E1MC27115	355	8.0
				60	MKCB1270-4016	E1MC27116		
			200	50	MKCB1270-4025	E1MC27125	345	6.0
				60	MKCB1270-4026	E1MC27126		
		360	100	50	MKCB1360-4015	E1MC36115	355	9.0
				60	MKCB1360-4016	E1MC36116		
			200	50	MKCB1360-4025	E1MC36125	345	6.5
				60	MKCB1360-4026	E1MC36126		

注：1。150W用一般形高力率形は低始動電流形安定器の特性を有しています。  
 注：2。適合ランプは岩崎電気製となります。

名称		特殊防爆型 MKCB セラミックメタルハライド灯安定器 110~360W 一般形 (高力率)					
防爆構造		Ex se IIT4X		尺度: 1/6	第3角法	単位: mm	
検定番号		100V:第TC17626号 200V:第TC17627号		承認	検図	製図	設計
保護等級		IP65		磯 寸		室 橋	
4	カバー締付ボルト	ステンレス鋼	M6 六角	 <b>伊東電機株式会社</b> 作成 2010-1-19 図番 <b>HK813013</b> 			
3	端子箱カバー	アルミニウム	塗装				
2	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装				
1	安定器	容器:アルミニウム	塗装				
品番	部品名	材質	摘要				