



数量	灯具型番	端子箱型番	質量 (kg)
	ELL2115-190-0	ML28	19.2

定格電圧	100V	200V	240V
入力電力	129.6W	125.9W	125.6W
入力電流	1.30A	0.662A	0.595A
周波数	50/60Hz		
定格光束	11300 lm		

- 注1) LED電源、LEDモジュールは標準組み込みです。LED電源、LEDモジュールの交換はできません。
 交換の際は、器具ごと交換してください。
 2) LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので予めご了承ください。
 3) -20℃~40℃の周囲温度でご使用ください。

安全上のご注意

- ◆この器具はポール取付専用器具です。指定外での取付けは行わないでください。落下の原因や、防爆性能保持が出来なくなる恐れがあります。
- ◆振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、増害の生じる場所、湿度が85%を越える場所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

11	締付ボルト	ステンレス鋼	M6 六角
10	防水カバー	合成ゴム	
9	ニップル	鋼管	めっき
8	端子箱カバー	アルミニウム鋳物	塗装
7	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
6	端子箱	アルミニウム鋳物	塗装
5	LEDモジュール	-	白色系LED
4	LED電源室	アルミニウム鋳物	塗装
3	ガード	アルミニウム鋳物	塗装
2	前面ガラス	強化ガラス	
1	灯体	アルミニウム鋳物	塗装
品番	部品名	材質	摘要

名称			
耐圧防爆型 ELL LED灯 灯具 (ポール取付用)			
防爆構造	d3aG5 (灯具)	尺度: 1/6	第3角法
検定型式	ELL 2115	承認	検図
検定番号	第 T66834 号	製図	設計
保護等級	IP65	機 材	安 部
伊東電機株式会社			
作成	2013-6-25	図番	HK814150