



数量	型録番号	パッキン内径寸法φp (適合ケーブル範囲φmm)	数量	型録番号	パッキン内径寸法φp (適合ケーブル範囲φmm)	適合ハブ	ネジ寸法 T	寸法					概算質量 (Kg)	
								A	B	L	φd	H		φD
	TF516 - 7	7 (5~7)		TF516 - 8	8 (6~8)	16	PF1/2	19	15	78	12.5	26	28	0.17
	TF516 - 9	9 (8~9)		TF516 - 10	10 (8~10)									
	TF516 - 11	11 (9~11)		TF516 - 12	12 (11~12)									
	TF522 - 11	11 (10~11)		TF522 - 12	12 (10~12)	22	PF3/4	19	15	80	16.5	32	34	0.25
	TF522 - 13	13 (11~13)		TF522 - 14	14 (12~14)									
	TF522 - 15	15 (13~15)		TF522 - 16	16 (15~16)									
	TF528 - 14	14 (13~14)		TF528 - 16	16 (14~16)	28	PF 1	24	19	90	21	38	40	0.37
	TF528 - 17	17 (15~17)		TF528 - 18	18 (16~18)									
	TF528 - 19	19 (17~19)		TF528 - 20	20 (19~20)									
	TF536 - 18	18 (17~18)		TF536 - 20	20 (18~20)	36	PF 1 1/4	24	19	91	27	46	49	0.53
	TF536 - 22	22 (20~22)		TF536 - 23	23 (21~23)									
	TF536 - 24	24 (22~24)		TF536 - 26	26 (24~26)									
	TF542 - 22	22 (20~22)		TF542 - 24	24 (22~24)	42	PF 1 1/2	25	19	98	31	52	55	0.70
	TF542 - 26	26 (24~26)		TF542 - 27	27 (25~27)									
	TF542 - 28	28 (26~28)		TF542 - 30	30 (28~30)									
	TF554 - 30	30 (28~30)		TF554 - 32	32 (30~32)	54	PF 2	26	21	112	39	65	68	1.25
	TF554 - 34	34 (32~34)		TF554 - 35	35 (33~35)									
	TF554 - 36	36 (34~36)		TF554 - 38	38 (36~38)									
	TF570 - 38	38 (36~38)		TF570 - 40	40 (38~40)	70	PF 2 1/2	28	23	122	50	82	85	2.20
	TF570 - 42	42 (40~42)		TF570 - 44	44 (42~44)									
	TF570 - 46	46 (44~46)		TF570 - 48	48 (46~48)									
	TF582 - 46	46 (44~46)		TF582 - 48	48 (46~48)	82	PF 3	28	23	139	58	96	100	3.40
	TF582 - 50	50 (48~50)		TF582 - 52	52 (50~52)									
	TF582 - 54	54 (52~54)		TF582 - 56	56 (54~56)									

8	ロックナット	鋼		
7	クランプ止めねじ	ステンレス鋼		
6	回り止めねじ	ステンレス鋼		
5	座金	鋼		
4	パッキン	合成ゴム		
3	クランプ	ステンレス鋼		
2	グラウンド	黄銅	ニッケルメッキ	
1	本体	黄銅	ニッケルメッキ	
数量	品番	部品名	材質 摘要	
摘要	尺度	NONE	名称 TF 耐圧パッキン式ケーブルグラウンド TF516 ~ TF582	
	図法	第3角法		
	単位	mm		
	防爆構造	d 2 G 4	検定番号	—
要	承認	検	製	設
		小川	柏	大貫
	 伊東電機株式会社			
作成	2022.6.29	図番	HS001002	